


CRONO

È un sistema di scrivanie e bench regolabili in altezza elettricamente. Il sistema è stato studiato e progettato seguendo la tendenza sempre più diffusa, di creare postazioni di lavoro ergonomiche che pongono maggiore attenzione alla salute e al benessere dell'utilizzatore.

Is a system of electrically height-adjustable desks and benches. The system has been studied and designed in line with the increasingly popular trend to create ergonomic workstations sensible to the health and well-being users.

Est un système de bureaux et bench réglables en hauteur électriquement. Ce système a été étudié et conçu en suivant la tendance de plus en plus répandue, de créer postes de travail ergonomiques qui portent encore plus d'attention à la santé et au bien-être de l'utilisateur.

Es un sistema de mesas y bench ajustables electronicamente en altura. El sistema se ha estudiado y desarrollado siguiendo la tendencia cada vez mayor de crear estaciones de trabajo ergonómicas que se centren en la salud y el bienestar de los usuarios.



01

Scrivanie Desks | Bureaux | Mesas

Il piano è realizzato in agglomerato ligneo spessore 30 mm, densità 690 kg/mc disponibile nelle seguenti finiture:

- nobilitato melaminico con bordo in ABS da 2 mm;
- impiallacciato in essenza di legno precomposto e bordo legno da 1 mm, verniciato all'acqua.

La struttura è realizzata in alluminio ed acciaio ed è disponibile con gambe telescopiche a 1 o 2 step. Le gambe sono collegate tra loro tramite una trave metallica, al centro della quale trova posto il trasformatore (1) che alimenta gli attuatori (2). Questi ultimi sono dotati di sistema anti collisione e permettono il movimento della struttura. Sono posizionati nella parte superiore delle gambe, dove sono fissati due giunti in pressofusione di zama che supportano la trave. Al fine di regolare l'altezza della struttura, fissata sotto al piano di lavoro è presente un tastierino (3) che può essere di tipo semplice (A-C) oppure programmabile con possibilità di memorizzare fino a 4 posizioni (B-D).

Top is made of 30 mm thick wood agglomerate, density 690 kg/mc available in the following finishes:

- melamine faced with 2 mm ABS edge;
- veneered with pre-composed wood essence and 1 mm wood edge, water-varnished.

The structure is made of aluminium and steel and is available with 1- or 2-step telescopic legs. Legs are connected by a metal beam, in the middle of which is located the transformer (1) that powers the actuators (2). The latter are equipped with an anti-collision system and allow structure adjustment. They are positioned in the upper part of the legs, where two die-cast zamak joints are positioned to support the beam. A handswitch (3) fixed under the worktop allows height adjustment. It comes either in a standard version (A-C) or a programmable one with the possibility of memorising up to 4 positions (B-D).

Le plateau est réalisé en mélaminé ennobli d'une épaisseur de 30mm, densité 690 kg/mc et disponible dans les finitions suivantes:


- mélaminé ennobli avec chant ABS de 2 mm;
- en bois aggloméré plaqué d'essence de bois pré-composite avec chant en bois de 1 mm, verni à l'eau.

La structure est réalisée en aluminium et acier et elle est disponible avec pieds télescopiques à 1 ou 2 niveaux. Les pieds sont liés entre eux grâce à une poutre métallique, au centre de laquelle se trouve le transformateur (1) qui alimente le mécanisme du pied (2). Ce mécanisme est doté d'un système anti-collision et permet le mouvement de la structure. Il est positionné sur la part supérieure des pieds où deux jonctions sont fixées en moulage sous pression de zamak qui support la poutre. Au-dessous du plateau est fixée une console bouton-poussoir (3) qui peut être simple (A-C) ou programmable avec la possibilité de retenir en mémoire jusqu'à 4 positions (B-D).

El sobre está realizado en aglomerado de madera de 30 mm de espesor, densidad 690 kg/mc, y está disponible en los siguientes acabados:

- revestido de melamina con borde en ABS de 2 mm;
- chapa de madera precompuesta y borde de madera de 1 mm, pintado al agua.

La estructura está hecha de aluminio y acero y está disponible con patas telescópicas de 1 o 2 step. Las patas están interconectadas entre sí por una viga metálica, al centro de la cual se encuentra el transformador (1) que alimenta los actuadores (2). Estos últimos están equipados con un sistema anticollisione y permiten el movimiento de la estructura. Se colocan en la parte superior de las patas, donde se fijan dos juntas de zamak fundido que soportan la viga. Para regular la altura de la estructura, por debajo del sobre, hay un mando (3) que puede ser de tipo simple (A-C) o programable con la posibilidad de memorizar hasta 4 posiciones (B-D).



Le caratteristiche tecniche della struttura sono le seguenti:
The technical features of the structure are as follows:
Les caractéristiques techniques de la structure sont:
Las características técnicas de la estructura son las siguientes:

TIPOLOGIA GAMBA LEG TYPE TYPOLOGIE PIED MODELO PATA	1 STEP 1 STEP 1 NIVEAU 1 STEP	2 STEP 2 STEP 2 STEP NIVEAUX 2 STEP
ESCURSIONE GAMBA LEG EXCURSION COURSE PIED REGULACIÓN PATA	400 mm	600 mm
CAPACITÀ DI CARICO (dinamico) LOAD CAPACITY (dynamic) CAPACITÉ DE CHARGE (dynamique) CAPACIDAD DE CARGA (dinámica)	94 kg	112 kg
VELOCITÀ SPEED VITESSE VELOCIDAD	38 mm/s	38 mm/s
CONSUMO CONSUMPTION CONSOMMATION CONSUMO	240 w	360 w
CONSUMO STAND-BY STAND-BY CONSUMPTION CONSOMMATION STAND-BY CONSUMO STAND-BY	0,25 w	0,25 w
LIVELLO ACUSTICO db(A) ACOUSTIC LEVEL db(A) NIVEAU ACOUSTIQUE db(A) NIVEL ACÚSTICO db(A)	45,5 db	45,5 db
PULSANTIERA HANDSWITCH CONSOLE BOUTON-POUSSOIR MANDO	A) Semplice (su/giù) 4.0 Standard (up/down) 4.0 simple (monter/descendre) 4.0 Simple (arriba/abajo) 4.0 B) Programmabile con memoria fino a 4 posizioni 4.0 Programmable with the possibility of memorising up to 4 positions 4.0 Programmable avec possibilité de retenir en mémoire jusqu'à 4 positions 4.0 Programable con memoria de hasta 4 posiciones 4.0	
SISTEMA DI SICUREZZA SAFETY SYSTEM DISPOSITIF DE SÉCURITÉ SISTEMA DE SEGURIDAD	Anti collisione Anti-collision Anti-collision Anticolisión	
LUNGHEZZA PIEDE FOOT LENGHT LONGUEUR PIED LONGITUD PIE	68,8 cm	
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY ALIMENTATION ALIMENTACIÓN	Cavo - lunghezza 3 mt - presa Shuko/UK/US Cable - length 3 m - Shuko/UK/US socket Câble- longueur 3 mt - prise Shuko/UK/US Cable - longitud 3 mt - enchufe Shuko/UK/US	
FINITURA FINISH FINITION ACABADO	Verniciatura epossidica Epoxy painted Verni époxy Barniz epoxi	
CERTIFICAZIONE CERTIFICATES CERTIFICATION CERTIFICACIÓN	EN 60335-1, EN 61000-6, EN 61000-3, EN 61000-2, EN 62233	

Il trasformatore può gestire fino a 3 gambe e quindi anche per la versione con dattilo agganciato ne è sufficiente uno. La struttura può essere simmetrica o asimmetrica e finita da un piede che può essere piatto o sagomato. La gamba può anche essere priva di piede e quindi racchiusa da una scocca detta "muretto", spessore 92 mm. L'altezza finale della scrivania varia in base al tipo di appoggio scelto.

The transformer can activate up to 3 legs, so it also suits the version with hanged return. The structure can be symmetrical or asymmetrical and finished with a foot either straight or shaped. The leg can also come without foot and integrated to a lateral solid box leg 92 mm thick. According to the selected foot and structure, the overall height may change:

Le transformateur peut gérer jusqu'à 3 pieds et donc un seul suffit également pour la version avec retour accroché. La structure peut être symétrique ou asymétrique avec une base plate ou façonnée. Le pied peut être également sans base et donc enfermée dans un corp appelé "paroi", d'épaisseur 92 mm. La hauteur finale du bureau varie selon la typologie de base choisie.

El transformador maneja hasta 3 patas, por lo tanto, una unidad es suficiente también para la composición mesa con ala suspendida. La estructura puede ser simétrica o asimétrica y estar acabada con un pie que puede ser recto o curvo. La pata también puede estar sin pie y, por lo tanto, estar encerrada en una carcasa llamada "pata costado" (mureto), de 92 mm de espesor. La altura final de la mesa varía según el tipo de soporte elegido.

PIEDE DRITTO
STRAIGHT FOOT | PIE RECTO | PIEDS DROIT | PIE RECTO

PIEDE SAGOMATO
SHAPED FOOT | PIE CURVO | PIEDS FAÇONNÉ | PIE CURVO

MURETTO
SOLID LEG | PAROIS | PATA COSTADO


H SOPRA-PIANO ABOVE DESK ARRIBA DEL SOBRE H AU-DESSUS PLATEAU H ARRIBA DEL SOBRE				
1 STEP	MIN 734 mm - MAX 1134 mm	MIN 752 mm - MAX 1152 mm	MIN 734 mm - MAX 1134 mm	
2 STEP	MIN 650 mm - MAX 1250 mm	MIN 668 mm - MAX 1268 mm	MIN 650 mm - MAX 1250 mm	

Il muretto é composto da una scocca perimetrale (1) eseguita in folding con finitura in nobilitato melaminico o impiallacciato in essenza legno, chiusa sulla parte superiore da un coperchio in alluminio (2) finito da una verniciatura epossidica in tinta con la struttura. Il muretto può essere profondo 800 o 900 mm in relazione alla profondità del piano.

The solid leg consists of a "folding" external shell (1) melamine or wood veneer finished, closed at the top by an aluminium cover (2) finished with an epoxy paint to match the structure. The solid leg can be 800 or 900 mm deep according to the depth of the top.

La "paroi" est composée par un châssis périmétrique (1) en folding en finition mélaminé ennobli ou en bois aggloméré plaqué d'essence bois. La part supérieure est fermée par un couvercle en aluminium (2) verni en époxy avec la même couleur de la structure. La "paroi" peut avoir une profondeur de 800 ou 900 mm selon la profondeur du plateau.

La pata costado está compuesta por una carcasa perimetral (1) realizada en folding con acabado de melamina o chapa de madera, cerrada en la parte superior por una cubierta de aluminio (2) con acabado de pintura epoxi a juego con la estructura. La pata costado puede tener una profundidad de 800 o 900 mm, dependiendo de la profundidad del sobre mesa.



02

Contentitori di servizio | Side storage units | Meubles retour | Contenedores de servicio

La scrivania può essere integrata a contenitori di servizio con vano a giorno, porta CPU e vano a tre cassetti o un cassetto e un classificatore. Sono disponibili in tre misure che variano in relazione alla larghezza della cassetteria:

- L 1416 mm (cassetteria L 413 mm);
- L 1800 mm (cassetteria L 797 mm);
- L 1900 mm (cassetteria L 897 mm).

The desk can be integrated to side storage units with an open compartment, CPU compartment and three drawers or one drawer + filing. They are available in three different width according to the drawer unit dimension:


- W 1416 mm (W 413 mm drawer unit);
- W 1800 mm (W 797 mm drawer unit);
- W 1900 mm (W 897 mm drawer unit).

Le bureau peut être intégré avec meubles retour avec compartiments ouverts, support UC et compartiments avec trois tiroirs ou un tiroir et un tiroir pour DS. Ils sont disponibles en trois dimensions qui varient selon la largeur du caisson.

- L 1416 mm (caisson L 413 mm);
- L 1800 mm (caisson L 797 mm);
- L 1900 mm (caisson L 897 mm).

La mesa puede estar soportada por contenedores de servicio estructurales, que llevan un módulo abierto, un módulo para CPU y un módulo de tres cajones o un cajón y archivador. Los contenedores, están disponibles en tres tamaños que varían en relación con la ancho del módulo de cajones:

- L 1416 mm (módulo de cajones L 413 mm);
- L 1800 mm (módulo de cajones L 797 mm);
- L 1900 mm (módulo de cajones L 897 mm).



Il contenitore di servizio è realizzato in agglomerato ligneo spessore 18 mm, densità 690 kg/mc in tre varianti:

- interamente in nobilitato melaminico;
- interamente in impiallacciato essenza legno;
- scocca in nobilitato melaminico, frontali dei cassetti e top di finitura in impiallacciato essenza legno.

Top e fondo permettono l'ingresso e l'uscita dei cavi. Questi ultimi possono passare dalla scrivania al contenitore laterale tramite una guaina in rete (1). L'accesso al contenitore, avviene attraverso un passacavi in alluminio, dotato di spazzolino. Il vano a giorno è ispezionabile grazie ad una schiena asportabile (2).

The side storage is made of 18 mm thick wood agglomerate, density 690 kg/mc in three finishing options:

- entirely melamine;
- entirely wood veneer;
- melamine body, drawer fronts and storage top in wood veneer.

Top and bottom allow the transit of cables. Cables can pass from the desk to the side storage through a mesh sleeve (1). They reach the storage unit thanks to an aluminium cable access with brush. The open compartment can be inspected thanks to a removable back (2).

Le meuble retour est réalisé en aggloméré ligneux d'une épaisseur de 18 mm, densité 690kg/mc en trois variantes:


- entièrement en mélaminé ennobli;
- entièrement en bois aggloméré plaqué essence bois;
- corp en mélaminé ennobli, tiroirs et top finition bois aggloméré plaqué essence bois.

Top et fond permettent le passage des câbles. Ils peuvent passer du bureau au meuble retour grâce à une gaine en tissu (1). L'accès au meuble est prévu grâce à un obturateur en aluminium, doté de brosse. Le compartiment ouvert est doté d'un fond amovible (2).

El contenedor de servicio está realizado en aglomerado de madera de 18 mm de espesor, de 690 kg/m3 de densidad, y está disponible en tres opciones:

- todo en melamina;
- todo en chapa de madera;
- estructura en melamina, frente y top superior de acabado en chapa de madera.

El top superior y el suelo permiten la entrada y salida de cables. Los cables pueden pasar de la mesa al contenedor lateral a través de una cubierta flexible en red (1). El acceso al contenedor se realiza a través de un pasacables de aluminio, equipado con escobillas. El módulo abierto puede inspeccionarse gracias a una trasera extraíble (2).



Sul frontale di ogni cassetto è applicabile una delle seguenti maniglie:

The following handles are available for the front of each drawer:


Chaque tiroir est doté d'une poignée indiquée ci-de suite:

Los frentes están provistos de tiradores a elección:

MANIGLIA | HANDLE | POIGNÉE | TIRADOR TMN1




25x10 mm - Plastica
25x10 mm - Plastic
25x10 mm - Plastique
25x10 mm - Plástico



MANIGLIA | HANDLE | POIGNÉE | TIRADOR TMN2


Metallo
Metal
Metal
Metal



MANIGLIA | HANDLE | POIGNÉE | TIRADOR TMN3




22x22 mm - Alluminio
22x22 mm - Aluminium
22x22 mm - Aluminium
22x22 mm - Aluminium



MANIGLIA | HANDLE | POIGNÉE | TIRADOR TMN5



20x10 mm - Alluminio
20x10 mm - Aluminium
20x10 mm - Aluminium
20x10 mm - Aluminium



La finitura interna di cassetti e classificatori è in PVC grigio.

The following handles are available for the front of each drawer:

La finition interne de tiroirs et tiroirs pour DS est en PVC gris.

El acabado interior de los cajones y archivadores es de PVC gris

03

Bench | Bench | Bench | Bench

Oltre alla scrivania è possibile comporre dei bench con appoggio a terra garantito da colonne prive di piede. La struttura può essere:

- ad H, dove le colonne sono unite tra loro da un traverso che garantisce la solidità della struttura;
- con muretto, racchiusa quindi da una scocca in folding.

Le caratteristiche tecniche della struttura sono le stesse riportate nella tabella del paragrafo "Scrivanie".

In addition to the desk, it is possible to create benches with tops supported by legs without feet. The structure can be:

- H-shaped metal structure, where legs are connected by a crossbar that guarantees the structure stability;
- with solid legs made of a folding shell.

The structure technical features are the same as those shown in the table in "Desks" paragraph.

En plus de bureau, il est possible de composer des bench en appui au sol, garantis par des pieds sans base. La structure peut être:



- en "H", où les pieds sont unis entre eux grâce à un travers qui garantit la stabilité de la structure;
- avec "paroi", enfermée donc dans un corp en folding.

Les caractéristiques techniques de la structure sont les mêmes du tableau du paragraphe "Bureaux".

Además de la mesa, es posible crear bench con apoyo en el suelo garantizado por columnas sin pies. La estructura puede ser

- en forma de H, donde las columnas están unidas por un travesaño que asegura la solidez de la estructura;
- con pata costado, encerrada en una carcasa realizada en folding.

Las características técnicas de la estructura son las mismas que las indicadas en la sección "Mesas".


	STRUTTURA SEMPLICE	MURETTO
	H-SHAPED FULL METAL STRUCTURE STRUCTURE EN H ESTRUCTURA SIMPLE	SOLID LEGS STRUCTURE STRUCTURE AVEC PAROI PATA COSTADO
		
	H SOPRA-PIANO ABOVE DESK AU-DESSUS PLATEAU ARRIBA DEL SOBRE	
1 STEP	MIN 734 mm - MAX 1134 mm	
2 STEP	MIN 650 mm - MAX 1250 mm	

I muretti laterali, di spessore 150 mm, e i muretti centrali, di spessore 340 mm, sono ispezionabili grazie a pannelli amovibili.

The 150 mm thick lateral solid legs and 340 mm thick central solid legs can be inspected by means of removable panels.

Les "parois" latérales, d'épaisseur 150 mm, et les « parois » centrales, d'épaisseur 340 mm, sont facilement contrôlables grâce à panneaux amovibles.

Las patas costados laterales, de 150 mm de espesor, y las centrales, de 340 mm de espesor, pueden inspeccionarse gracias a los paneles removibles.




Per i bench sono disponibili dei canali porta-cavi metallici, della stessa finitura della struttura, provvisti di chiusura superiore metallica amovibile. Nella versione con muretto, i canali porta-cavi vengono forniti di serie.

Benches with solid legs are provided with a crossbar that can be inspected as a standard.

Pour les bench sont disponibles de poutres en métal pour le passage de câbles, de la même finition de la structure, équipées de fermeture supérieure métallique amovible. Dans la version avec "paroi", les poutres pour le passage de câbles sont fournies directement en standard.

En los bench, las bandejas metálicas de gestión de cables están disponibles en el mismo acabado que la estructura y cuentan con una cubierta desmontable. En la versión con patas costados, las vigas para cables están siempre incluidas como parte de la estructura.



04

Modesty panel | Modesty panel | Voile de fond | Faldón

Realizzato in agglomerato ligneo spessore 18 mm nobilitato melaminico, con bordi perimetrali in ABS spessore 1 mm.

Made of 18 mm thick melamine-faced particle board, edged in 1 mm ABS.

Sont réalisés en aggloméré ligneux d'une épaisseur de 18 mm, mélaminé avec chant ABS d'une épaisseur de 1 mm.

Realizado en aglomerado de madera de 18 mm de espesor, con borde en ABS de 1 mm.

05

Screen | Screen | Ecrans | Paneles separadores

Alle scrivanie possono essere agganciati mediante staffe metalliche, screen divisori frontali e laterali di forma rettangolare, disponibili in diversi materiali:

- metacrilato spessore 6 mm (tipologia A);
- agglomerato ligneo spessore 18 mm, densità 690 kg/mc, nobilitato melaminico con bordo in ABS da 1 mm (tipologia B);
- agglomerato ligneo spessore 18 mm, densità 690 kg/mc, nobilitato melaminico con bordo in ABS da 1 mm, goffrato con vernici all'acqua (tipologia B);
- agglomerato ligneo spessore 18 mm, densità 690 kg/mc, nobilitato melaminico con bordo in ABS da 1 mm e profilo boiserie (tipologia C);
- agglomerato ligneo spessore 12 mm, con spugna puntaspilli due lati da 8 mm, rivestito in tessuto da 1 mm totale spessore 30 mm (tipologia D).

Front or side fitted, rectangular partition screens can also be attached to desks by means of metal brackets. The screens are available in different materials:


- 6 mm thick methacrylate (type A)
- 690 kg/m³ dense, 18 mm thick melamine-faced particle board edged in 1 mm ABS (type B);
- 690 kg/m³ dense, 18 mm thick melamine-faced particle board edged in 1 mm ABS, embossed with water-based paint (type B);
- 690 kg/m³ dense, 18 mm thick melamine-faced particle board edged in 1 mm ABS with profile for hanging accessories (type C);
- 12 mm thick particle board, with 8 mm tack board on two sides, covered in 1 mm fabric – total thickness 30 mm (type D).

Aux bureaux peuvent être accrochés, avec des étriers en métal, des écrans diviseurs frontaux et latéraux rectangulaires disponibles dans différents matériaux:

- méthacrylate épaisseur 6 mm (typologie A)
- aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, densité 690 kg/mc, mélamine avec chant ABS 1 mm (typologie B);
- bois aggloméré épaisseur 18 mm, densité 690 kg/mc, mélamine avec chant ABS 1 mm, gaufrée avec des peintures à l'eau (typologie B);
- aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, densité 690 kg/mc, mélamine avec chant ABS 1 mm avec boiserie (typologie C);
- aggloméré de bois de 12 mm d'épaisseur, avec de la mousse punaisable de 8 mm d'épaisseur sur les deux faces, revêtue de tissu d'une épaisseur d'un 1 mm. Epaisseur totale de 30 mm (typologie D).

Las paneles divisorios rectangulares montados frontal o lateralmente también se pueden unir a los escritorios por medio de soportes metálicos. Los paneles están disponibles en diferentes materiales:

- metacrilato de 6 mm de espesor (tipo A);
- tablero de melamina de 690 kg / m³ de densidad, 18 mm de espesor con borde de 1 mm en ABS;
- tablero de melamina de 690 kg / m³ de densidad, 18 mm de espesor con borde de 1 mm en ABS, grabado con pintura a base de agua (tipo B);
- tablero de melamina de 690 kg / m³ de densidad, 18 mm de espesor con borde de 1 mm en ABS, con perfil para colgar accesorios (tipo C);
- tablero de melamina de 12 mm de espesor, con tachuela de 8 mm en ambos lados, cubierto con tela de 1 mm - espesor total de 30 mm (tipo D).



Crono

Ai bench, sia con struttura ad "H" che con muretto, possono essere agganciati mediante staffe metalliche, screen divisori frontali e laterali di forma rettangolare, disponibili in diversi materiali:

- agglomerato ligneo spessore 30 mm, densità 690 kg/mc, nobilitato melaminico con bordo in ABS da 1 mm (tipologia A);
- agglomerato ligneo spessore 30 mm, densità 690 kg/mc, nobilitato melaminico con bordo in ABS da 1 mm, goffrato con vernici all'acqua (tipologia A);
- agglomerato ligneo spessore 12 mm, con spugna puntaspilli due lati da 8 mm, rivestito in tessuto da 1 mm totale spessore 30 mm (tipologia B).

By means of metal brackets, it is possible to fix frontal or lateral screens to both types of benches with an "H" shaped structure or a shell. Screens are rectangular in shape and available in different materials:

- 690 kg/m3 dense, 18 mm thick melamine-faced particle board edged in 1 mm ABS (type A);
- 690 kg/m3 dense, 18 mm thick melamine-faced particle board edged in 1 mm ABS, embossed with water-based paint (type A);
- 12 mm thick particle board, with 8 mm tack board on two sides, covered in 1 mm fabric – total thickness 30 mm (type B).


Les bancs peuvent être munis d'écrans soit de structures en H ou de cloisons accrochées à l'aide d'étriers, des écrans de séparation rectangulaires frontaux et latéraux disponibles en différents matériaux:

- aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, densité 690 kg / mc, mélamine avec chant ABS 1 mm (type A);
- bois aggloméré épaisseur 18 mm, densité 690 kg / mc, mélamine avec chant ABS 1 mm, gaufré avec des peintures à l'eau (typologie A);
- aggloméré de bois de 12 mm d'épaisseur, avec de la mousse punaisable de 8 mm d'épaisseur sur les deux faces, revêtue de tissu d'une épaisseur d'un 1 mm. Epaisseur totale de 30 mm (type B).


Mediante abrazaderas de metal, es posible fijar paneles frontales o laterales a ambos tipos de bancos con una estructura en forma de "H" o una carcasa. Los paneles tienen forma rectangular y están disponibles en diferentes materiales:

- tablero de melamina de 690 kg / m3 de densidad, 30 mm de espesor, bordeado con ABS de 1 mm (tipo A);
- tablero de melamina de 690 kg / m3 de densidad, 30 mm de espesor con borde de 1 mm de ABS, grabado con pintura a base de agua (tipo A);
- tablero de melamina de 12 mm de espesor, con tachuela de 8 mm en dos lados, cubierto con tela de 1 mm - espesor total de 30 mm (tipo B).

1 STEP | 1 STEP | 1 NIVEAUX | 1 STEP



2 STEP | 2 STEP | 2 NIVEAUX | 2 STEP



06

Elettrificazione | Electrification | Electrification | Electrificación

Le scrivanie ed i bench possono essere dotati di passacavi in PVC di varie dimensioni e di top access modulari realizzati in alluminio. L'elettrificazione verticale può essere invece realizzata con vertebre in polycarbonato traslucido fissate ai piani o ai canali portacavi.

Desk and table tops can be provided with PVC wire management of different sizes and aluminium modular top access plates. Vertical electrification can be provided with a translucent polycarbonate spine wire management system secured to tops.

Les bureaux et les benches peuvent être équipés de goulottes en PVC de différentes tailles et d'un top-acces modulaire en aluminium. L'électrification verticale peut être réalisée à l'aide de vertèbres en polycarbonate translucides fixées aux plans de travail ou aux chemins de câbles.

Los escritorios y las mesas de reunión pueden equiparse con pasacables de PVC de distintas dimensiones y con canaletas para cables modulares realizadas en aluminio. En cambio la electrificación vertical puede realizarse con vértebras de polycarbonato traslúcido fijadas en los tableros.

A39 - 1 step/2 step

A39 - 1 step/2 step

A39 - 1 niveau/2 niveau

A39 - 1 step/2 step

B26 - 1 step /2 step - B32

B26 - 1 step /2 step - B32

B26 - 1 niveau/2 niveau - B32


B26 - 1 step /2 step - B32

C17 - 1 step/2 step

C17 - 1 step/2 step

C17 - 1 niveau/2 niveau

C17 - 1 step/2 step



Sono disponibili anche guaine raccogli-cavi in plastica (tipologia A) e guaine passacavi in rete del diametro di 30 mm realizzate in PET di colore bianco o nero (tipologia B). Possono essere tagliate a misura in loco, utilizzando delle forbici.


Are also available plastic cable tidy sleeving (type A) and 30 mm diameter cable management mesh made of PET in white or black colour (type B). They can be cut to size on site, using scissors.

Il existe également des gaines en plastique (typologie A), ou gaines passe-câbles de 30 mm de diamètre en PET de couleur blanche ou noire (typologie B). Ils peuvent être découpés sur place, à l'aide de ciseaux.

También hay disponibles cubiertas flexibles de plástico (tipo A) y cubiertas flexible en red para cables D. 30 mm hechas de PET blanco o negro (tipo B). Se pueden cortar a medida en el sitio, usando tijeras.

A

B



07


Accessori | Accessories | Accessories | Accesorios

Gli screen con boiserie possono essere dotati di vari accessori.


Screens with upper metal profile can be equipped with accessories.

Les écrans avec profil métallique supérieur peuvent être équipé avec les accessoires ci dessous réalisés en polycarbonate.

Los paneles para escritorios individuales con perfil superior de aluminio se pueden equipar con una serie de accesorios.



Per gli screen con spessore 30 mm sono disponibili accessori in metallo verniciato con polveri epossidiche.
Metal accessories with epoxy finish are available for 30 mm thick screens.
Les écrans de 30 mm d'épaisseur peuvent être équipé avec les accessoires suivant, réalisé en métal verni à poudres époxydes.
Están disponibles accesorios de metal pintado por paneles de 30 mm de espesor.



08

Note verdi

Green notes

|

Notes verts

|

Notas ecologicas

I pannelli acquistati da Alea sono certificati FSC® e CARB 2.
The panels purchased by Alea are FSC® and CARB 2 certified.
Les panneaux achetés par Alea sont certifiés FSC® et CARB 2.
Los paneles comprados por Alea están certificados FSC® y CARB 2