

BLADE X

è una collezione direzionale moderna caratterizzata da un design raffinato ed originale.

is a modern managerial collection characterized by a refined and original design.

est une collection directionnelle moderne reconnaissable à son design raffiné et original.

es una colección direccional moderna, caracterizada por un diseño lineal y cautivador.

01

Scrivanie Desks | Bureaux | Escritorios

La scrivania è caratterizzata da una coppia di gambe a ponte realizzata partendo da una lamiera di acciaio dello spessore di 12 mm lavorata al laser e da longheroni di sezione esterna rettangolare 60x20 mm e disponibile in vari colori epossidici. Le gambe sono disponibili in tre versioni:

- in metallo (A);
- in metallo con applicati masselli in rovere europeo tinta impiallacciato LGN (B);
- in metallo con applicato il cuoio (C).

The desk is characterized by a pair of angle-open legs made of 12 mm laser-cut steel sheet and connected to beams with rectangular section 60x20 mm, both available in various epoxy colours. Legs are available in three versions:

- full metal (A);
- metal with applied European Oak claddings tinted on the same colour as the venner LGN top (B);
- metal with leather covers (C).

Le bureau se caractérise par une paire de pieds-pont faits d'une feuille d'acier d'une épaisseur de 12 millimètres découpée au laser et de barres longitudinales de section rectangulaire de 60x20 millimètre et disponible dans diverses couleurs époxy.


Les jambes sont disponibles en trois versions:

- en métal (A);
- en métal avec habillage disponible uniquement dans les finitions placages bois LGN (B);
- métal avec application de cuir (C).


El escritorio se compone de patas en forma de puente realizada en chapa de acero grosor 12 mm grabada por láser, y por largueros de 60x20 mm de sección exterior rectangular disponibles en distintos colores epoxi. Las patas están disponibles en 3 versiones:

- en metal (A);
- en metal con aplicados sólidos de madera en roble europeo, de chapa de madera LGN (B);
- en metal con cuero aplicado (C).


A



B



C





I longheroni vengono agganciati alle gambe tramite un sistema di montaggio ad eccentrico. Il piano, invece, sfrutta una soluzione a molla brevettata che consente una rapida installazione.


The side pieces are attached to the legs by means of a cam. The top has a patented spring solution that is rapidly fitted.

Les longerons sont accrochés aux piétements au moyen d'un système de montage à excentrique. Le plateau, en revanche, utilise une solution à ressort brevetée qui permet une installation rapide.

Los largueros se enganchan en las patas mediante un sistema de montaje por excéntrica. En cambio, el tablero utiliza una solución con resorte patentada que permite una rápida instalación.



Le gambe possono essere singole (A) o doppie (B) e sono sempre dotate di piedino di regolazione millimetrica (+20 mm).
Legs can be single (A) or double (B) and all come with levelling feet for millimetric adjustment (+20 mm).
Les piètements peuvent être simples (A) ou doubles (B) et sont toujours dotés de vis niveleuses à réglage millimétrique (+20 mm).
Las patas pueden ser una (A) o dos (B) y están siempre provistas de tornillo nivelador de regulación milimétrica (+20 mm).



I piani lavoro sono disponibili nei seguenti materiali:

- in agglomerato ligneo spessore 30 mm, densità 690 kg/mc e classe 2 di reazione al fuoco, nobilitato melaminico con bordo in ABS mm 2 (A);
- in agglomerato ligneo spessore 30 mm, densità 690 kg/mc e classe 2 di reazione al fuoco, impiallacciato in essenza di legno precomposto con bordo in legno mm 1 (B);
- in fibra di legno (MDF) spessore 30 mm, densità 750 kg/mc e classe 2 di reazione al fuoco, impiallacciato in essenza di legno precomposto con lati rastremati e bordo in legno mm 1 (C);
- in fibra di legno (MDF) spessore 30 mm, densità 750 kg/mc e classe 2 di reazione al fuoco, impiallacciato in essenza di legno precomposto con lati rastremati e bordo in legno mm 1 e rivestimento della faccia superiore del piano in cuoio spessore 2 mm (D);

Worktops are available in the following materials:

- in 30 mm thick wood conglomerate, density 690 kg/mc and class 2 of reaction to fire, melamine faced with ABS edge 2 mm (A);
- in 30 mm thick wood conglomerate, density 690 kg/mc and class 2 reaction to fire, veneered in pre-composite wood with a 1 mm wood edge (B);
- in wood fiber (MDF) 30 mm thick, density 750 kg/mc and class 2 of reaction to fire, veneered in precomposed wood with chamfered edges/curved angles and wooden edge mm 1 (C);
- in wood fiber (MDF) 30 mm thick, density 750 kg/mc and class 2 of reaction to fire, veneered in precomposed wood with chamfered edges/curved angles, wooden edge mm 1, and upper face of the top in 2 mm thick leather (D).

Les plateaux de bureaux sont disponibles dans les matériaux suivants:

- en aggloméré ligneux épaisseur 30 mm, densité 690 kg/m3 et classe 2 de réaction au feu, mélaminé ennobli avec chant ABS de 2 mm (A);
- en aggloméré de bois de 30 mm d'épaisseur, de densité 690 kg/mc et de réaction au feu de classe 2, plaqué en bois pré-composite avec un bord en bois de 1 mm (B);
- en fibre de bois (MDF) de 30 mm d'épaisseur, de densité 750 kg/mc et de classe 2 de réaction au feu, plaquée en bois pré-composite à bord biseauté en bois mm 1 (C);
- en fibre de bois (MDF) de 30 mm d'épaisseur, de densité 750 kg/mc et de classe 2 de réaction au feu, plaquée en bois pré-composite à bord biseauté en bois mm 1 et face supérieure du plateau en cuir de 2 mm d'épaisseur (D).

Los sobres están disponibles en los materiales siguientes:

- en madera aglomerada de 30 mm de espesor, de 690 kg/m3 de densidad y clase 2 de reacción al fuego, de madera revestida de melamina con borde en ABS de 2 mm (A);
- en madera aglomerada de 30 mm de espesor, de 690 kg/m3 de densidad y clase 2 de reacción al fuego, de madera chapada precompuesta y canto de madera de 1 mm, (B);
- en MDF chapado de 30 mm de espesor, de 750 kg/m3 de densidad y clase 2 de reacción al fuego de madera chapada precompuesta y con bordes biselados y canto de madera de 1 mm (C);
- en MDF chapado de 30 mm de espesor, de 750 kg/m3 de densidad y clase 2 de reacción al fuego de madera chapada precompuesta, con bordes biselados y canto de madera de 1 mm, y superficie superior de cuero de 2 mm de espesor (D).



02

Dattilo Returns | Retours | Alas

La collezione Blade X è arricchita da dattilo indipendenti o agganciati. Quest'ultima tipologia viene direttamente agganciata alla struttura della scrivania tramite una piastra realizzata in lamiera d'acciaio.

The Blade X collection also includes freestanding or hanging returns directly attached to the structure of the desk by means of steel plate epoxy painted.

La collection Blade X est enrichie par des retours indépendants ou accrochés. Cette dernière typologie est directement accrochée à la structure du bureau en utilisant le design particulier des longerons.

La colección Blade X es valorizada por estantes para teclados independientes o enganchados. Estos últimos se fijan mediante una placa metálica.

03

Modesty Modesty | Voile de fond | Faldón

Sotto al piano può essere fissato un modesty panel dello spessore di 18 mm in nobilitato melaminico o impiallacciato in essenza di legno precomposto o impiallacciato in essenza di legno precomposto con bordo in legno mm 1 e rivestimento delle facce in cuoio spessore 2 mm.

An 18 mm thick modesty panel can be fitted under the work top. It can be melamine-faced, pre-composed wood veneer or pre-composed wood veneer with wooden edge mm 1 and face covers in 2 mm thick leather.

Sous le plateau peut être fixé un voile de fond d'une épaisseur de 18 mm en mélaminé ennobli, plaqué en essence de bois pré-composite, ou plaqué en essence de bois pré-composite avec un bord en bois de 1 mm et un revêtement en cuir de 2 mm d'épaisseur sur les faces.

Debajo del tablero puede fijarse un faldón de 18 mm de espesor de madera revestida de melamina, de madera chapada precompuesta o de madera chapada precompuesta con un borde de madera de 1 mm de grosor y un revestimiento de cuero de 2 mm de grosor en los lados.

04

Contenitori di servizio Side structural storages | Meubles retours | Contenedores de servicio

La scrivania può essere supportata da contenitori di servizio strutturali dotati di:

- un vano a giorno e di una cassettiera ad un cassetto ed un classificatore o tre cassetti (A) L 138 cm;
- un vano a giorno, una cassettiera ad un cassetto ed un classificatore o tre cassetti e un'anta scorre (B) L 176,7 cm o (C) L 206,7 cm.

The desk can be supported by side structural storages equipped with:


- an open compartment and a drawers/filing unit (A) L 138 cm;
- an open compartment, a drawers/filing units and one sliding door (B) L 176,7 cm or (C) L 206,7 cm.

Le bureau peut être soutenu par des meubles retours structurels équipés:

- d'un compartiment ouvert et d'une unité de tiroir muni d'un tiroir et d'un classificateur ou de trois tiroirs (A) L 138 cm;
- d'un compartiment ouvert, d'une unité de tiroir muni d'un tiroir et d'un classificateur ou de trois tiroirs et une porte coulissante avec serrure (B) L 176,7 cm ou (C) L 206,7 cm.

El escritorio puede estar soportado por contenedores de servicio estructurales provistos de:

- un compartimiento abierto y una cajonera en el interior de un cajón y un clasificador o tres cajones (A) L 138 cm;
- un compartimiento abierto, una cajonera en el interior de un cajón y un clasificador o tres cajones y una puerta deslizante (B) L 176,7 cm o (C) L 210 cm.



Il contenitore di servizio è realizzato in agglomerato ligneo spessore 18 mm, densità 690 kg/mc, nobilitato melaminico con bordo in ABS da 1 mm oppure, impiallacciato in essenza di legno precomposto con bordo in legno da 1 mm. Il top può avere bordo dritto (A - B) oppure rastremato (C). Il contenitore è sempre dotato di un accesso al vano interno posteriore per la salita cavi. I frontali sono dotati di una maniglia realizzata in alluminio disponibili in vari colori epossidici. I contenitori, nella misura L1380 mm, sono disponibili sia con piedi che con ruote in gomma Ø 40 mm adatte a qualsiasi superficie.

The service unit is made of 18 mm thick wood agglomerate, density 690 kg/mc, melamine with 1 mm ABS edge or pre-composed wood veneer and 1 mm wooden edging. The top can have straight edge (A - B) or chamfered edge (C). The storage unit is always equipped with an access to the back section for cable management.

Doors are equipped with a handle made of aluminium sheet available in various epoxy colours. The version L 1380 mm is available both with feet and with castors Ø 40 mm suitable for any surface.

Le meuble retour est en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, densité 690 kg/mc, mélamine avec un bord en ABS de 1 mm ou plaqué en essence de bois pré-composite avec un bord en essence bois de 1 mm. Le top peut avoir un bord droit (A - B) ou un bord biseauté (C). Le conteneur est toujours équipé d'un accès au compartiment interne arrière pour l'entrée des câbles. Les façades sont équipées d'une poignée en aluminium disponible dans diverses couleurs d'époxy. Les conteneurs, dans la mesure L 1380 mm, sont disponibles soit avec des pieds soit avec des roues en caoutchouc Ø 40 mm adaptées à toutes les surfaces.

El mueble de servicio está realizado en aglomerado de madera de 18 mm de espesor, de 690 kg/m3 de densidad, en madera revestida de melamina con borde en ABS de 1 mm o de madera chapada precompuesta y canto de madera de 1 mm. El top puede tener un borde recto (A - B) o un borde biselado (C). Está siempre provisto de acceso al compartimiento interior posterior para la subida de los cables. Los frentes están provistos de tirador realizado en aluminio y disponible en distintos colores epoxi. Los contenedores L 1380 mm están disponibles móviles (sobre ruedas Ø 40 mm adaptas a cualquier superficie) o fijos (sobre patas).

05

Credenze Credenzas | Rangements | Contenedores

Sono disponibili credenze in varie misure e tipologie (con ante oppure con ante e vano a giorno), dove fianchi, schiene e fronti sono composti da pannelli di spessore 18 mm. Top e fondo sono invece di spessore 30 mm. L'intera struttura è in nobilitato melaminico (in tutte le finiture presenti a listino), densità 690 kg/mc e bordato in ABS da 1 mm oppure impiallacciato in essenza di legno precomposto con bordo in legno da 1 mm. Le ante sono disponibili nelle seguenti finiture:

- nobilitato melaminico con bordo in ABS da 1 mm; realizzate in agglomerato ligneo spessore 18 mm, densità 690 kg/mc, nobilitato melaminico con bordo in ABS da 1 mm;
- in agglomerato ligneo, densità 690 kg/mc, impiallacciato in essenza di legno precomposto con bordo in legno 1 mm.

I frontali sono dotati di una maniglia realizzata in alluminio disponibili in vari colori epossidici.

Credenzas are available in various sizes and types (with doors or with doors and open compartment) and sides, backs and fronts are made of 18 mm thick panels. Top and bottom are 30 mm thick. The entire structure comes in melamine in all the available finishes - density 690 kg/mc and edged in ABS of 1 mm or pre-composed wood veneer and 1 mm wooden edging. The doors are available in the following finishes:

- melamine with 1 mm ABS edge; made of 18 mm thick wood agglomerate, density 690 kg/mc, melamine with 1 mm ABS edge;
- in wood chipboard, density 690 kg/mc and veneered in precomposed wood veneer with 1 mm wood edge.

Doors are equipped with an upper handle made of aluminium sheet available in various epoxy colours.

Les rangements sont disponibles en différentes tailles et type (avec portes ou avec porte et compartiment ouvert), alors que les côtés, le dos et les façades sont faits de panneaux de 18 millimètres d'épaisseur, le haut et le bas ont une épaisseur de 30 mm.

Toute la structure est en mélaminé (dans toutes les finitions présentées dans le catalogue), densité 690 kg/mc et bordée d'un ABS de 1 mm ou plaqué en essence de bois pré-composite avec un bord en bois de 1 mm. Les portes sont disponibles dans les finitions suivantes:


- mélaminé avec chant ABS 1 mm, réalisé en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, densité 690 kg/mc, mélamine avec bord en ABS de 1 mm ou plaqué en essence de bois pré-composite avec un bord en bois de 1 mm;
- en bois aggloméré, densité 690 kg/mc, plaqué d'essence de bois pré-composite avec bord en bois de 1 mm;

Les façades sont équipées d'une poignée en aluminium disponible en différentes couleurs époxy.

Estan disponibles contenedores de varias medidas y tipologías (con puertas o con un compartimiento abierto y puertas), con costados y frentes constituidos por paneles de 18 mm de espesor. La tapa y el panel de fondo son de 30 mm de espesor. Toda la estructura es de madera revestida de melamina (en todos los acabados del catálogo), de 690 kg/m3 de densidad y con reborde en ABS de 1 mm o de madera chapada precompuesta y canto de madera de 1 mm. Las puertas están disponibles en los acabados siguientes:

- en madera aglomerada de 18 mm de espesor, de 690 kg/m3 de densidad, realizadas en madera revestida de melamina con reborde en ABS de 1 mm;
- en madera aglomerada de 30 mm de espesor, de 690 kg/m3 de densidad de madera chapada precompuesta y canto de madera de 1 mm

Los frentes están provistos de tirador realizado en aluminio y disponible en distintos colores epoxi.



06


Tavoli riunione Meeting tables | Table de réunion | Mesas de reunión

I tavoli riunione hanno forma rettangolare, rotonda o a botte e struttura portante metallica realizzata con le medesime gambe delle scrivanie. I tavoli multipli di forma rettangolare sono supportati da gambe metalliche intermedie dette "ragno"(A), caratterizzate da quattro appoggi posizionati a croce e rientranti rispetto al piano.

Meeting tables are rectangular, round or barrel shaped with a metal load-bearing structure and the same legs as the desks. Multiple rectangular tables are supported by intermediate metal cross-legs (A), which are characterised by four points of support recessed with relation to the top.

Les tables de réunion sont rectangulaires, rondes ou en forme de tonneau et présentent les mêmes caractéristiques et finitions qui ont été exprimées précédemment pour les bureaux. Les tables rectangulaires multiples sont supportées par pieds métalliques intermédiaires appelés "araignée" (A), ce piètement est caractérisé par 4 pieds positionnés à croix et rentrants par rapport au plateau.

Las mesas de reunión tienen una forma rectangular, redonda o ovalada y una estructura portante metálica, realizada tanto con las mismas patas que los escritorios. Los tableros rectangular múltiplos están soportados por patas metálicas intermedias llamadas "araña" (A), caracterizadas por cuatro apoyos colocados en forma de cruz y remetidos con respecto al sobre.



07

Elettrificazione Electrification | Électrification | Electrificación


Le scrivanie e tavoli riunione possono essere dotati di passacavi in PVC di varie dimensioni e di top access modulari realizzati in alluminio. Su richiesta si può dotare i tavoli riunione di speciale flip-top a doppio verso di apertura. Per la raccolta dei cavi, sotto il piano di lavoro è possibile aggiungere canale in metallo verniciate a polveri epossidiche (A) oppure cestelli in filo d'acciaio (B). Questi accessori sono disponibili sia singoli che doppi e possono essere agganciati direttamente al piano oppure ai longheroni strutturali.

Desk and table tops can be provided with PVC wire management of different sizes and aluminium modular top access plates. As an option meeting tables can be provided with a special two-way opening flip-top mechanism. For cable collection, epoxy powder-coated metal trays (A) or steel wire baskets (B) can be added under the worktop. These accessories are available either single or double and can be attached directly to the worktop or to the structural beams.


Les bureaux ainsi que les tables de réunion peuvent être équipés de passe-câbles en PVC de différentes dimensions et de top accès modulaires en aluminium. Les tables de réunion peuvent être équipées d'un spéciale flip-top (top accès) à double ouverture, seulement sur demande. Afin de pouvoir gérer au mieux les câbles, il est possible d'ajouter, au-dessous du plateau, goulottes en tôle d'acier vernies en époxy (A) ou en fil d'acier (B). Ces accessoires sont disponibles soit simples que doubles et ils peuvent être accrocher directement au plateau ou aux poutres structurelles.

Los escritorios y las mesas de reunión pueden equiparse con pasacables de PVC de distintas dimensiones y con top access modulares realizados en aluminio. Sobre pedido, las mesas de reunión pueden equiparse con un top access (flip-top) con doble sentido de apertura. Para la recogida de cables, se pueden añadir bajo el tablero de las mesas, vigas metálicas pintadas con polvo epoxi (A) o cestas en rejilla de acero (B). Estos accesorios están disponibles en versión simple o doble y pueden fijarse directamente al tablero o a los travesaños estructurales.

A



B




L'elettrificazione verticale può essere invece realizzata con vertebre in policarbonato traslucido fissate ai piani (A), con guaine raccogliocavi in plastica (B) o con guaine passacavi in rete del diametro di 30 mm realizzate in PET di colore bianco o nero (C). Possono essere tagliate a misura in loco, utilizzando delle forbici.

Vertical electrification can be provided with a translucent polycarbonate spine wire management system secured to tops (A), plastic cable tidy sleeving (B) or with 30 mm diameter cable management mesh made of PET in white or black colour (C). They can be cut to size on site, using scissors.

Pour l'électrification verticale sont disponibles les vertèbres en polycarbonate translucide fixées aux plans (A), gaines en plastique (B), ou gaines passe-câbles de 30 mm de diamètre en PET de couleur blanche ou noire (C). Ils peuvent être découpés sur place, à l'aide de ciseaux.

En cambio la electrificación vertical puede realizarse con vértebras de policarbonato translúcido fijadas en los tableros (A), con cubiertas flexibles de plástico (B) o con cubierta flexible en red para cables D. 30 mm hechas de PET blanco o negro (C). Se pueden cortar a medida en el sitio, usando tijeras.

A



B



C



08

Note verdi

Green notes

Remarques écologiques

Notas verdes

I pannelli acquistati da Alea sono certificati FSC® e CARB 2.

The panels purchased by Alea are FSC® and CARB 2 certified.

Les panneaux achetés par Alea sont certifiés FSC® et CARB 2.

Los paneles comprados por Alea están certificados FSC® y CARB 2