

CLUB

Piani realizzati in agglomerato ligneo spessore 30 mm disponibili in nobilitato melaminico, con bordi perimetrali in ABS spessore 2 mm, oppure impiallacciato in essenza di legno precomposto e bordo legno da 1 mm. La struttura dei tavoli è composta da due colonne verticali in alluminio estruso a sezione quadrata 50x50 mm, spessore 2 mm, con piedi in lamiera d'acciaio presso-piegata dello spessore 3 mm e trave strutturale in lamiera d'acciaio spessore 1,5 mm. La trave, che serve anche da canale portacavi, viene fissata alle colonne tramite dei giunti realizzati in pressofusione di zama mentre il piano è fissato alla struttura tramite staffe in lamiera d'acciaio presso-piegata dello spessore di 3 mm. La struttura è disponibile in vari colori epossidici.

Le ruote, fissate ai piedi del tavolo, hanno un Ø di 60 mm ed una portata di 35 kg ognuna. La parte delle ruote a contatto con il pavimento è in gomma. L'appoggio a terra consente un'ottima stabilità, rispettando interamente le superfici. Le ruote montate dal lato operatore sono provviste di freno.

Desk top made of 30 mm particle board available in either Italian melamine finishes edged in 2 mm ABS, or wood veneer finishes edged in 1 mm wood. The table structure consists of two vertical extruded aluminum columns with a square section of 50x50 mm, 2 mm thick, with steel feet 3 mm thick and 1,5 mm thick steel structure. The beam, which also serves as a wire channel, is fixed to the columns via zamac die-casting joints while the desk top is fastened to the structure with 3 mm thick steel brackets. The structure is available in various epoxy colors.


The wheels have a Ø of 60 mm and a weight limit of 35 kg each. The part of the wheel in contact with the floor is made of rubber. The part that leans on the ground allows for excellent stability, without ruining the floor. The wheels mounted on the operator side have a brake.

Les plateaux sont réalisés en aggloméré ligneux d'une épaisseur de 30 mm, mélaminé avec chant ABS d'une épaisseur de 2 mm ou plaqué bois avec chant assorti de 1 mm d'épaisseur. La structure du table est composée de deux montants verticaux en aluminium extrudé à section carrée de 50x50 mm, d'une épaisseur de 2 mm, avec des pieds en tôle d'acier, pressé-plié d'une épaisseur de 3 mm et de traverses latérales en tôle d'acier d'une épaisseur de 1,5 mm. La traverse, qui sert aussi de passe-cable est fixée aux montants à l'aide de joints réalisés en moulage sous pression en zamac, alors que le plan est fixé à la structure à l'aide de crochets en acier, pressés-pliés, d'une épaisseur de 3 mm. La structure est disponible en différentes couleurs époxy.

Les roues, fixées aux pieds des tables, ont un Ø de 60 mm et chacune une portée de 35 kg. Les roulettes sont revêtus en caoutchouc. L'appui au sol permet une excellente stabilité, en respectant entièrement les surfaces. Les roues montées du côté de l'opérateur sont montées d'un frein.

Tableros realizados en aglomerado de madera de 30 mm de espesor disponibles en madera revestida de melamina con reborde en ABS de 2 mm, o bien en madera chapada precompuesta con borde combinado de 1 mm. La estructura de la mesa está compuesta por dos columnas verticales en aluminio extruido de sección cuadrada de 50x50 mm, espesor 2 mm, con los pies en chapa de acero plegada de 3 mm de espesor y una viga estructural en chapa de acero de 1,5 mm de espesor. La viga estructural que permite también el pasaje de los cables, se fija a las columnas por medio de articulaciones hechas de zinc, mientras que el sobre de mesa se fija a la estructura por medio de soportes en chapa de acero plegada de 3 mm de espesor. El marco está disponible en diferentes colores epoxi.

Las ruedas, fijadas a los pies de la mesa, tienen un Ø de 60 mm y una capacidad de 35 kg cada una. La parte de las ruedas que lleva en contacto con el suelo está hecho de caucho. La parte que apoya en el suelo permite una excelente estabilidad, respetando por completo las superficies. Las ruedas montadas en el lado del operador están equipadas con un freno.




Il movimento del piano da orizzontale a verticale e viceversa, avviene tramite staffe incernierate alla struttura (A) mentre l'aggancio in posizione verticale/orizzontale avviene per mezzo di 2 leve poste sotto il piano. (B)

The desk top tilting from horizontal to vertical and vice versa, occurs through brackets hinged to the structure while the locking in vertical/horizontal position happens with 2 levers positioned under the desk top.

Le mouvement du plan de l'horizontale à la verticale et vice-versa, se fait au moyen de supports articulés fixés à la structure, alors que la fixation en position verticale ou horizontale se fait à l'aide de 2 leviers situés sous le plan de travail.

El movimiento del plano de horizontal a vertical y versa vice, se lleva a cabo por medio de soportes unidos a la estructura con bisagras mientras que la colocación en la posición vertical/horizontal se lleva a cabo por medio de 2 palancas colocadas debajo del sobre de mesa.



01


Sistema di aggancio tra tavoli Ganging device | Système de fixation entre tables | Sistema de unión entre mesas

E' possibile collegare il piano con la postazione destra o sinistra tramite l'utilizzo di agganci in plastica posti ai 4 angoli del piano.

It is possible to connect the top to the right or left workstation using plastic fasteners positioned at the four corners of the top.

Il est possible de relier le plateau à la station de travail droite ou gauche au moyen de crochets en plastique situés aux quatre coins du plateau.

Es posible conectar el sobre con la estación derecha o izquierda mediante ganchos de plástico situados en las 4 esquinas del tablero.



02

Modesty panel Modesty panel Voile de fond Faldón

Realizzato in agglomerato ligneo spessore 18 mm disponibile in nobilitato melaminico, con bordi perimetrali in ABS spessore 1 mm, oppure impiallacciato in essenza di legno precomposto e bordo legno da 1 mm. Le staffe di supporto sono realizzate in lamiera d'acciaio e verniciate dello stesso colore della struttura, permettono la rotazione del modesty stesso quando il piano viene messo in posizione di "parcheggio".

Made of 18 mm thick particle board available in either Italian melamine finishes edged in 2 mm ABS, or wood veneer finishes edged in 1 mm wood. The support brackets are made of steel and painted with the same finish as the structure, that allow the modesty rotation when the desk top is in "parking" position.

Sont réalisés en aggloméré ligneux d'une épaisseur de 18 mm, mélaminé avec chant ABS d'une épaisseur de 1 mm ou plaqué bois avec chant assorti de 1 mm d'épaisseur. Les crochets de support sont réalisés en tôle d'acier et peints dans le même coloris que la structure, permettent la rotation du "modesty panel" quand le plan est en position d'entreposage, c'est-à-dire, verticale.

Realizado en aglomerado de madera de 18 mm de espesor disponibles en madera revestida de melamina con reborde en ABS de 1 mm, o bien en madera chapada precompuesta con borde combinado de 1 mm. Los soportes están hechos en chapa de acero y pintadas del mismo color de la estructura, permiten la rotación del faldón cuando el sobre de mesa se pone en posición de "aparcamiento".

03

Elettrificazione Electrification Electrificación Electrificación

Le scrivanie e tavoli riunione possono essere dotati di passacavi in PVC di varie dimensioni e di top access modulari realizzati in alluminio con magneti di chiusura applicato allo sportello per evitare che questo si apra quando il tavolo viene posto in posizione di "parcheggio". Su richiesta si può dotare i tavoli riunione di speciale flip-top a doppio verso di apertura. Per l'elettrificazione è possibile sfruttare la trave strutturale che funge anche da portacavi.

L'elettrificazione verticale può essere invece realizzata con vertebre in policarbonato traslucido fissate ai piani (A), con guaine raccoglicavi in plastica (B) o con guaine passacavi in rete del Ø di 30 mm realizzate in PET di colore bianco o nero (C). Possono essere tagliate a misura in loco, utilizzando delle forbici.

Desk and meeting tables can be equipped with PVC grommets of different sizes. When the table has a flip top, the door is in aluminum and carries a magnet to prevent it from opening when the table is placed in "parking" position. On request, special double-opening flip-top can be added for meeting table solutions. For the electrification it is possible to use the structural beam which also acts as a cable carrier.


Vertical electrification can be provided with a translucent polycarbonate spine wire management system secured to tops (A), plastic cable tidy sleeving (B) or with Ø 30 mm cable management mesh made of PET in white or black colour (C). They can be cut to size on site, using scissors.

Les bureaux et tables de réunions peuvent être dotés de passe-câbles en PVC de différentes dimensions et de top acces modulaires réalisés en aluminium équipés d'aimants permettant de maintenir le clapet fermé lorsque la table se trouve en position d'entreposage, c'est-à-dire, verticale. Sur demande, on peut doter les tables de réunion de flip-tops spéciaux avec un double sens d'ouverture. Pour l'électrification il est possible d'utiliser la traverse structurelle qui fait également fonction de goulotte.

Pour l'électrification verticale sont disponibles les vertèbres en polycarbonate translucide fixées aux plans (A), gaines en plastique (B), ou gaines passe-câbles de Ø 30 mm en PET de couleur blanche ou noire (C). Ils peuvent être découpés sur place, à l'aide de ciseaux.

Los escritorios y mesas de reuniones pueden equiparse con pasacables en PVC de varios tamaños y de top access modulares realizados en aluminio con cierre magnético aplicado a la tapeta abatible para evitar que esta se abra cuando la mesa se coloca en la posición "aparcamiento". A petición, es posible equipar las mesas de un flip-top especial con doble sentido de apertura.

En cambio la electrificación vertical puede realizarse con vértebras de policarbonato translúcido fijadas en los tableros (A), con cubiertas flexibles de plástico (B) o con cubierta flexible en red para cables Ø 30 mm hechas de PET blanco o negro (C). Se pueden cortar a medida en el sitio, usando tijeras.



04

Note verdi Green notes Remarques écologiques Notas ecologicas

I pannelli acquistati da Alea sono certificati FSC® e CARB 2.

The panels purchased by Alea are FSC® and CARB 2 certified.

Les panneaux achetés par Alea sont certifiés FSC® et CARB 2.

Los paneles comprados por Alea están certificados FSC® y CARB 2