

Características técnicas

R_9

Is a modular shelving with a minimalist design that allows for the creation of personalized layouts that can also take on a curved form, resembling organic forms.


Es un sistema de estanterías modulares de diseño minimalista apto para crear distribuciones altamente personalizables, que además pueden desarrollarse siguiendo una trayectoria curva, emulando así formas orgánicas.

01


Library Librería

The supporting structure consists of sides and crosspieces made of $\varnothing 3/4"$ epoxy powder-coated steel tubes. These components are connected using a plastic joint that is screwed onto the side and will be hidden inside the crosspieces once assembled. The shelves are made of $1/16"$ thick steel sheet and rest directly on the crosspieces (A). The shelves share their fixing points with vertical elements such as sides, backs and splashbacks, which are made of $1/16"$ thick steel sheet. The reduced thickness of the backs and splashbacks allows them to easily adapt to the curves of the bookcase. Any gaps are filled by a special metal dowel, painted in the same color, which completes the entire structure (B). All components, including the sides, are epoxy powder-coated.


La estructura portante se compone de laterales y travesaños con tubulares de acero en epoxy, de $\varnothing 3/4"$ de diámetro. Estos componentes se unen mediante una junta de plástico previamente atornillada al lateral, que será invisible al final del montaje por encontrarse en el interior de los travesaños. Los estantes son de chapa de acero de $1/16"$ de espesor y se colocan directamente encima de los travesaños. Su bloqueo está garantizado por tornillos atornillados directamente a los travesaños (A). Las baldas comparten sus puntos de fijación con elementos verticales como los laterales, las traseras y los salpicaderos, que son de chapa de acero de $1/16"$ de espesor. El reducido traseros y salpicaderos permite doblar las mismas y fijarlas con tornillos a la estructura portante. Los huecos se rellenan con un taco metálico especial, pintado del mismo color, que remata toda la estructura (B). Al igual que los montantes, todos los componentes llevan un recubrimiento epoxi en polvo.



A




B



The structure rests on round feet $\varnothing 3/4"$ in black finish, with height adjustment $(-0, +3/8")$. The structure is always raised at least 4" from the ground.

El apoyo de la estructura en el suelo se realiza mediante pies redondos de $\varnothing 3/4"$ en acabado negro, con ajuste de altura $(-0, +3/8")$. La estructura siempre se eleva al menos 4" del suelo.



02

Structure Estructura


The structure of R_9 can have the following developments:

- linear (A);
- curved with internal radius R. 21 3/4", with 45° opening (B);
- curved with internal radius R. 80 7/8", with 22,5° opening (C).

La estructura de R_9 puede tener las siguientes evoluciones:

- lineal (A);
- curvada con radio interno R. 21 3/4", apertura a 45° (B);
- curvada con radio interno R. 80 7/8", apertura a 22,5° (C).

Características técnicas



The outer radius is determined by adding the inner radius to the depth of the chosen module R_9 can be installed against a wall or positioned in the middle of the room.

For the two depths (D. 15 1/2" and D. 18"), there are 3 height options (glides included) available:


- H. 45 5/8" (H2);
- H. 62" (H3);
- H. 78 3/8" (H4).

The crosspiece spacing is 16 3/8", and the distance between shelves is 15 5/8".

El radio exterior es la suma del radio interior y la profundidad del módulo elegido. Las estanterías R_9 son adecuadas para montaje en pared o para instalación en el centro de la habitación. Para las dos profundidades (D. 15 1/2" y D. 18"), hay disponibles 3 alturas (pie incluido):


- H. 45 5/8" (H2);
- H. 62" (H3);
- H. 78 3/8" (H4).

La distancia vertical entre los travesaños es de 16 3/8". La altura útil entre cada estante es de 15 5/8".



The module widths, which indicate the space between the uprights, are 15 3/4", 19 3/4", 31 1/2" and 39 3/8". The curved modules depend on the angle and side depth.

La anchura de los módulos, que debe entenderse como la distancia entre ejes de los montantes, es de 15 3/4", 19 3/4", 31 1/2" y 39 3/8". Los módulos curvos dependen del ángulo y de la profundidad del lateral.



All widths can support a maximum weight of 110 lb.


La carga máxima para todas las anchuras es de 110 lb.

03

Incorporable elements Elementos integrables

Sides/dividers (A); Backs (B); Risers (C); Shelves (D); Shelves with side rails (E). These elements are attached by interlocking with the slots on the metal shelf. Any unused slots are covered with painted epoxy-coated metal caps (F) or translucent, white or black MBS caps (G).

Los elementos que pueden integrarse en la estructura son: Laterales/divisores (A); Traseras (B); Copete (C); Estantes (D); Estantes con rieles laterales (E). Estos elementos se encajan con las ranuras en la chapa de los estantes. Las ranuras que quedan vacías se tapan con tacos en chapa con revestimiento epoxi (F) o MBS translúcido, blanco o negro (G).



Sound-absorbing PET pinboard panels, 3/8" thick, can be attached to the sides/dividers and backs using pre-mounted magnets. The sides/dividers and backs can also be fitted with accessories on both sides (inside/outside).

Es posible aplicar en los laterales/divisores y traseras, paneles fonoabsorbentes de PET, de 3/8" de espesor, gracias a los imanes premontados en ellos. Los laterales/divisores y traseras, también pueden equiparse en ambos lados (interior/exterior).

04

Green notes Notas verdes

The structure is completely disassemblable and recyclable.

La estructura es totalmente desmontable y reciclable.